



CONTENANCE

8 LAMPES TWEELUX :

- 8 socles
- 8 tambours
- 8 tubes
- 8 abat-jour petit modèle

OU 8 LAMPES TWEELUX AVEC OPTION TWEELUX-UPKIT :

- 8 socles
- 8 tambours
- 16 tubes
- 8 coupleurs pour tubes
- 8 abat-jour grand modèle

CHARGEUR INTEGRE

- Chargeur encastré sur face arrière
- Capacité de chargement 8 lampes
- Alimentation 120 – 240 VAC / 50/60Hz
- Puissance totale : 100W
- Prise d'alimentation powercon
- Ventilation intégrée
- LED verte pour visualisation de l'alimentation électrique du chargeur
- LED bicolore verte/rouge pour visualisation de la charge batteries (rouge : en charge, vert : charge à 90%, éteinte : fin de charge ou câble débranché)

DONNÉES PHYSIQUES

- Longueur : 1100 mm
- Largeur : 600 mm
- Hauteur : 688 mm
- Poids à vide : 50 kg
- Cornières renfort d'angle et coins boules 35mm
- Grands fermoirs papillons encastrés
- 2 poignées renvoi encastrées par face
- Cuvette encastrable pour plaque signalétique
- Cuvettes estampées empilables
- Panneaux aération pour ventilation chargeur
- Roulettes diamètre 100mm (avec frein sur la face avant)

