



ECLAIRAGE

- Abat-jour haut : RGB +W 5000°k
- Abat-jour bas : RGB +W 5000°k
- Table : White 2700°k

BATTERIE

- Autonomie : 5 à 10h selon utilisation
- Temps de charge : 6 à 10h
- Chargeur 8 lampes intégré dans l'option TWEELUX-CASE
- Chargeurs individuels possibles en option
- Peut fonctionner sur secteur avec adaptateur 12V

COMMANDES

- Protocole : DMX 10 canaux (1 Red haut abat-jour, 2 Green haut abat-jour, 3 Blue haut abat-jour, 4 White haut abat-jour, 5 Red bas abat-jour, 6 Green bas abat-jour, 7 Blue bas abat-jour, 8 White bas abat-jour, 9 Stroboscope, 10 White table)
- Liaison HF : WDMX Wireless Solution
- Mode manuel
- Télécommande LUXANDCO-CONTROL en option

DONNÉES PHYSIQUES

TWEELUX

- Diamètre socle : 27 cm
- Hauteur socle 4,5 cm
- Indice IP : 43
- Hauteur totale : 82 cm
- Diamètre abat-jour haut : 19 cm
- Diamètre abat-jour bas : 27 cm
- Hauteur abat-jour : 30 cm
- Poids : 4,5 kg

AVEC TWEELUX-UPKIT

- Hauteur totale : 157 cm
- Diamètre abat-jour haut : 25 cm
- Diamètre abat-jour bas : 40 cm
- Hauteur abat-jour : 35 cm
- Poids : 6,5 kg

